

## HIDROREPELENTE

### DESCRIÇÃO:

**NOVOTOM HIDROREPELENTE** é um hidrofugante de superfície disperso em água, a base de Silano-siloxano para aplicação em áreas verticais ou inclinadas (Fachadas e coberturas) em concretos, blocos cerâmicos, fibrocimento, revestimentos porosos e pedras naturais.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação rápida
- Alta absorção e capacidade de hidrorrepelência
- Resistente ao intemperismo e envelhecimento
- Não forma película e não altera o aspecto das superfícies onde aplicado

### DADOS TÉCNICOS:

Características	Descrição
Aparência:	Líquido
Cor:	Incolor
Base química:	Dispersão aquosa a base de Silano-Siloxano
pH:	6,7 a 8,0
Número de camadas:	02 demãos com intervalos entre 30 minutos a 03 horas
Massa Específica:	1,01 g/cm <sup>3</sup>

### INDICAÇÕES:

**NOVOTOM HIDROREPELENTE** é indicado para superfícies porosas, como concreto aparente, materiais cerâmicos, fibrocimento e pedras naturais não polidas, revestimentos decorativos, para proteção e redução de possíveis eflorescências, em fachadas com superfícies revestidas com pastilhas vitrificadas, realizar teste prévio para aferição de desempenho. Limitar e proteger áreas envidraçadas com fita crepe durante o processo de aplicação.

### APLICAÇÃO:

**NOVOTOM HIDROREPELENTE** pode ser aplicado com rolo de lã, ou ferramentas de cerdas, trincha, broxa ou vassoura ou compressor com baixa pressão, tendo-se o cuidado prévio com a limpeza da superfície, que deverá estar seca, isenta de pó, calcinações, partes soltas, microrganismos, lodo, óleos, desmoldantes e demais contaminantes que possam impedir a penetração e eficiência do produto no substrato, a recomendação é sempre lavar a superfícies com jato de alta pressão e aguardar o período de secagem antes iniciar a aplicação do produto. A secagem do produto ocorre com 03 horas após a aplicação, e os melhores resultados, são obtidos com a finalização do tempo de cura do produto, que se completará em 72 horas após a aplicação da última camada, com a temperatura de 25°C e URA 50%.

## EMBALAGEM:

Bd.18 litros / Tb. 200 litros (Volumes especiais, sob consulta)

## GARANTIA E CONSERVAÇÃO:

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.

## LIMITAÇÕES:

Não utilize o **NOVOTOM HIDROREPELENTE** em substratos Betuminosos, ou sobre vidros e nem em superfícies que ficarão submersas (Ex. Piscinas, espelho d'água, etc).

Não aplique **NOVOTOM HIDROREPELENTE**, em período chuvoso ou se estiver previsto chuvas no período seguinte à aplicação.

## PRECAUÇÕES:

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos.

Para mais informações consulte a FISPQ do produto.

Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.

Para aplicações especiais consulte nosso Departamento Técnico.

## NOTAS COMPLEMENTARES

- *Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.*
- *As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.*
- *O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*
- *Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.*