

TINTA SPRAY NOVOTOM

DESCRIÇÃO

A TINTA SPRAY NOVOTOM é uma tinta em aerossol disponível em diferentes acabamentos, indicada para aplicações em diversas superfícies. Sua formulação garante alta aderência, boa cobertura e durabilidade.

ACABAMENTOS E USOS RECOMENDADOS

Uso Geral: Indicada para madeira, metal, gesso e cerâmica. Aplicações em artesanatos, cercas, bicicletas, carrocerias, móveis de aço, geladeiras, entre outros.

Metálica: Indicada para objetos de gesso, cerâmica, papel e metal, incluindo decorações, móveis e peças artesanais.

Alta Temperatura: Resistente ao calor até 600°C. Indicada para escapamentos, chaminés, lareiras, caldeiras, fogões e churrasqueiras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido aerossol

Odor: Característico

Viscosidade: 20 a 25 cP

Solubilidade: Insolúvel em água

Secagem: Ao toque em 15 min, manuseio em 1h, total em 24h

Cores disponíveis por acabamento

Uso Geral: Branco Brilhante, Branco Fosco, Preto Brilhante, Preto Fosco, Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Cinza Claro, Cinza Escuro, Verde Claro, Verde Escuro, Vermelho, Laranja, Marrom, Verniz, Verniz Fosco

Alta Temperatura: Alumínio, Branco Fosco, Preto Fosco, Vermelho

Metálica: Dourado, Alumínio, Alumínio Rodas, Cromado

MODO DE USO:

1. Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca e livre de impurezas.
2. Lixe se necessário.
3. Agite bem a embalagem antes e durante o uso.
4. Teste o aplicador.
5. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm, com movimentos uniformes.
6. Aplique demãos finas com intervalos regulares.
7. Limpe a válvula após o uso virando o tubo para baixo e pressionando até sair apenas gás.

OBSERVAÇÕES E CUIDADOS ESPECÍFICOS:

- Não aplicar Verniz sobre tinta Cromada ou Alta Temperatura.
- Para Luminosa e Cromado, aplicar Fundo Branco para melhor tonalidade.
- Não recomendado em vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados.
- Para Alta Temperatura, após aplicação, submeter o substrato a 250°C por 1 hora para ativar resistência.

BENEFÍCIOS:

- Alto rendimento e aderência
- Cores vivas e cobertura durável
- Pigmentos de alta qualidade
- Válvula com jato em leque (Uso Geral e Metálica)

COMPOSIÇÃO:

Resinas, solventes alifáticos e aromáticos, cargas, pigmentos e propelente.

EMBALAGEM:

Latas de 300 mL / 130 g – pack com 06 unidades.

ARMAZENAMENTO:

Até 36 meses em local fresco, seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.