BOLETIM TÉCNICO



REMOVEDOR DE TINTA EM SPRAY NOVOTOM

O Removedor de Tinta em Spray Novotom é um produto desenvolvido para remoção rápida e eficaz de tintas, vernizes e revestimentos em diversas superfícies. Sua fórmula especial atua profundamente, facilitando a remoção de camadas antigas sem danificar o substrato.

Indicações de uso

Indicado para aplicações em superfícies metálicas, madeira, alvenaria e outros substratos compatíveis. Ideal para restauração de peças, manutenção industrial e remoção de acabamentos antigos.

Características técnicas

Aspecto: Líquido aerossol

Odor: Característico

Tempo de ação: Conforme a espessura e tipo de revestimento

Secagem: Variável de acordo com condições ambientais e tipo de substrato

Rendimento: Dependente da aplicação e espessura de camada

Modo de aplicação

- 1. Agite bem antes de usar.
- 2. Proteja áreas próximas e utilize EPIs adequados.
- 3. Aplique o produto diretamente sobre a superfície a ser limpa.
- 4. Aguarde o tempo necessário para ação (verificar testes prévios).
- 5. Remova o revestimento com espátula ou pano.
- 6. Se necessário, repita a aplicação.

Observações e cuidados

- Utilizar apenas em locais ventilados.
- Evitar contato com pele e olhos.
- Não expor ao sol ou temperaturas acima de 50 °C.
- Manter fora do alcance de crianças.

Composição

Mistura de solventes orgânicos, espessantes e aditivos específicos.

Embalagem

Lata aerossol de 300 mL / 200 g – pack com 06 unidades.

Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco, ventilado e ao abrigo da luz solar direta.



