

REMOVEDOR DE TINTA NOVOTOM

1. Identificação do produto e da empresa

Nome do produto: Removedor de Tinta em Spray Novotom

Empresa: FLEXOTOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: R. José Beira da Silva, 75 Complemento: Bairro: Arruda Cidade: Colombo Estado: PR CEP:

83401-500 Telefone/Fax: (41) 3656-5656 Telefone Emergência: (41) 3656-5656 E-mail:

contato@tintasnovotom.com.br

2. Identificação de perigos

Classificação: Aerossóis (Cat. 1), Corrosão/Irritação à pele (Cat. 2), Lesões oculares (Cat. 2B), Perigoso ao ambiente aquático – Agudo (Cat. 2) e Crônico (Cat. 3).

Pictogramas: Inflamável, Irritante, Perigo ao meio ambiente

Palavra de advertência: PERIGO

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura contendo solventes orgânicos e aditivos (composição detalhada disponível mediante solicitação).

4. Medidas de primeiros-socorros

Inalação: Remover para local ventilado.

Contato com a pele: Lavar com água e sabão.

Contato com os olhos: Enxaguar com água abundante.

Ingestão: Não induzir vômito; procurar atendimento médico.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção: CO₂, pó químico seco, neblina d'água.

Perigos específicos: Liberação de gases tóxicos na combustão.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Evitar fontes de ignição, usar EPI e conter o produto.

7. Manuseio e armazenamento

Manusear em áreas ventiladas; armazenar em local fresco, seco e protegido da luz solar.

8. Controle de exposição e proteção individual

Usar óculos de proteção, luvas e máscara em locais de pouca ventilação.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: Líquido aerossol

Odor: Característico

Ponto de fulgor: Inferior a -20 °C

Solubilidade: Insolúvel em água

10. Estabilidade e reatividade

Estável em condições normais; evitar calor excessivo e contato com oxidantes fortes.

11. Informações toxicológicas

Pode causar irritação ocular, cutânea e respiratória; exposição prolongada pode afetar o sistema nervoso.

12. Armazenamento e validade

Validade de até 36 meses quando armazenado nas condições recomendadas.